

DELTA

porcelaine | porcelain

Découvrez la beauté dans l'imperfection de la nature avec **Delta**. Elle incarne un juste équilibre entre robustesse et délicatesse. Cette porcelaine émaillée mate, aussi applicable à l'extérieur, réunit résistance et style.

Discover the beauty that lies in nature's imperfections with **Delta**, which blends rugged with just the right touch of soft. This matt enamelled porcelain can be used indoors and outside for a resistant finish that offers a timeless style.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



12" x 24"
300x600mm



2" x 4"
50x100mm



2" x 2"
50x50mm



1" x 3"
25x75mm



Fumée
Smoke



Gris pâle
Light Grey



Gris foncé
Dark Grey



Nero

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger (Gris foncé, Nero) Commercial Light Commercial (Dark Grey, Nero) Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	12 (12"x24")
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Pressé (12"x24") Rectifié Pressed (12"x24") Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	9.6 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Gris foncé Dark Grey, Nero) PEI 4
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	3
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GB-GLB
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Fumée | Smoke



Gris pâle | Light Grey



Gris foncé | Dark Grey



Nero

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
	Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.
11.8"x23.6" (300x600mm)	6	11.6	53.52	240	464.13	2140.8
1.9"x3.8" (48x96mm)	4	3.87	18	-	-	-
1.8"x2" (45x50mm)	4	3.87	18	-	-	-
1"x3" (25x75mm)	4	3.87	18	-	-	-

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com

