

RHAPSODY

porcelaine | porcelain

Doux souvenir de voyage en Espagne, **Rhapsody** est tout droit sortie de l'imaginaire de notre équipe de création qui s'est inspirée de l'environnement de Barcelone. L'effet strié de cette tuile en porcelaine émaillée mate offre une version contemporaine des pierres nuancées pouvant s'harmoniser avec tous les types de décors, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs.

Rhapsody is reminiscent of a trip to Spain, since our designers were inspired by the unique rhythms of Barcelona. The striated effect of this matt enamelled porcelain tile provides a nuanced modern stone effect that goes with any décor – inside or outdoors.



GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



12" x 24"
300x600mm



2" x 4"
50x100mm



2" x 2"
50x50mm



1" x 3"
25x75mm



Crème
Cream



Gris
Grey



Gris foncé
Dark Grey



Anthracite

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger Commercial (Crème, Gris) Light Commercial Commercial (Cream, Grey)
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	14 (12"x24")
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Pressé (12"x24") Rectifié Pressed (12"x24") Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	9.6 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey.


SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 PEI 4 (Crème Cream, Gris Grey)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GB-GLB
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Crème | Cream



Gris | Grey



Gris foncé | Dark Grey



Anthracite

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
	Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.
11.8"x23.6" (300x600mm)	6	11.6	53.52	240	464.13	2140.8
1.9"x3.8" (48x96mm)	4	3.87	18	-	-	-
1.8"x2" (45x50mm)	4	3.87	18	-	-	-
1"x3" (25x75mm)	4	3.87	18	-	-	-

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com

ceratec
SURFACES

Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

ceratec.com

Schluter Systems

Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca