

LUX

porcelaine | porcelain

Lux tient son nom de sa nature profondément riche, ce qui en fait un des produits favoris de notre équipe de conception. Abordant une nouvelle technologie de production, cette porcelaine possède un pigment métallique unique en son genre. De ses deux couleurs foncées, vous pourrez observer un effet de métal, tandis que ses couleurs pâles vous rappelleront la nacre d'une perle.

Lux was named for its incredible depth and richness, making it one of our design team's favourites. Thanks to the use of new production technology, this tile is embedded with unique metallic pigments for a truly luxurious effect – from darker colours that shine like metal to lighter tones that resemble mother of pearl.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



Bianco



Grigio



Anthracite



Bronze

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger (Anthracite, Bronze) Commercial Light Commercial (Anthracite, Bronze) Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	12
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Pressé (Mat) Rectifié Pressed (Matt) Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Lappato Matt Lappato
	Épaisseur Thickness	9.8 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Anthracite, Bronze) PEI 4
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 (Mat Matt) < 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Bianco

Grigio

Anthracite

Bronze

Le format illustré ci-dessus est 24" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. / The format shown above is 24" x 24". Not all the faces are shown.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
	Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.
23.6"x23.6" (600x600mm) Mat Matt	4	15.47	71.2	120	464.22	2136
23.4"x23.4" (595x595mm) Lappato	4	15.21	66.4	128	486.69	2124.8

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com